



ООО «Клима Групп»
Телефон, факс: +7 (495) 255-23-77
Электронная почта: sales@climagroup.ru
Сайт: climagroup.ru

ОБЪЕКТ: <input type="text"/>	Компания: <input type="text"/>
АДРЕС: <input type="text"/>	Тел. / факс: <input type="text"/>
	Конт. лицо: <input type="text"/>
	e-mail: <input type="text"/>

ПРЕЦИЗИОННЫЙ КОНДИЦИОНЕР

<input type="checkbox"/> шкафной тип	<input type="checkbox"/> межрядная установка	<input type="checkbox"/> наружная установка (телеком)
раздача воздуха ВВЕРХ <input type="checkbox"/>		
раздача воздуха ВНИЗ <input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> дополнительный контур фрикулинга		

Производительность <input type="text"/> кВт	Расход воздуха в кондиционере <input type="text"/> м ³ /ч
Температура воздуха в помещении <input type="text"/> °C	Внешний статический напор <input type="text"/> Па
Относительная влажность воздуха <input type="text"/> %	Температура наружного воздуха: летом <input type="text"/> °C
	зимой <input type="text"/> °C

ФРЕОНОВАЯ система

ВОДЯНОЕ охлаждение

С воздушным охлаждением конденсатора: температура конденсации <input type="text"/> °C количество контуров <input type="text"/>	температура охлаждающей воды <input type="text"/> °C (от чиллера)
С водяным охлаждением конденсатора: температура воды на конденсаторе <input type="text"/> °C (от драйкулера) смесь гликоля: <input type="text"/> % <input type="checkbox"/> этилен. <input type="checkbox"/> пропилен.	
режим "Фрикулинга"	
температура охлаждающей смеси гл. <input type="text"/> °C	расчетная температура наружного воздуха <input type="text"/> °C

АКСЕССУАРЫ:

<input type="checkbox"/> электронагреватель	<input type="checkbox"/> низко-температурный комплект
<input type="checkbox"/> пароувлажнитель	<input type="checkbox"/> контроль температуры конденсации
<input type="checkbox"/> настраиваемая рама-основание	<input type="checkbox"/> вертикальная раздача воздуха на конденсаторе
<input type="checkbox"/> пленум раздачи воздуха	
<input type="checkbox"/> датчик загрязнения фильтра	
<input type="checkbox"/> датчик утечки воды	
<input type="checkbox"/> датчик дыма	
<input type="checkbox"/> сетевая плата с разъемом RS485	<input type="checkbox"/> Modbus <input type="checkbox"/> LON

ПРИМЕЧАНИЯ:

--